

#### 使用方法

メラミンスポンジまたは雑巾のやわらかい素材の布に染み込ませ、対象物の汚れを落とすしながら、全体に塗りこませてください。

塗布完了後は新しい布を使用し、よく乾拭きしてください。  
※乾拭き後、2～3時間の乾燥時間を空けたのち、対象物をご利用ください。

#### 使用可能場所

ステンレス・FRP  
タイルパネル・人工大理石  
陶磁器

#### 効果持続期間

1～6カ月  
※環境・お掃除の頻度により持続期間は異なります。

#### 販売元

エスケー住宅サービス株式会社  
〒132-0024  
東京都江戸川区一之江 4-1-31  
Tel : 0120-954-363  
Fax : 03-5879-9949  
<https://www.skjyutaku.jp>



水まわりコーティングメンテナンスボトル

# Water Coat Barrier

水まわり設備を汚れや劣化から守るフッ素コーティング  
Special coating for water area.

撥水  
防汚

あらゆる水まわり設備に塗りこむことで  
やっかいな汚れから水まわりを守ってくれます。

日々の面倒なお掃除もらくちんにし  
ストレスフリーな日常を。

It protects the water area from troublesome stains by applying it to all kinds of water fixtures.

It also makes daily tedious cleaning easier.  
Stress-free daily life.

#### 使用用途

水まわりのコーティングメンテナンス  
(撥水・防汚)用途

#### 使用場所

洗面ボール・キッチンパネルや  
カウンタートップ・便器など

内容量 170ml

#### 警告

※飲用不可：人体に害があるため、飲まないでください。  
※皮膚の弱い方は被れる恐れがあるので、保護手袋を使用してください。  
※お子様の手の届かない場所に置いてください。

#### 一般注意

用途以外に使用しないでください。万一、飲み込んだ場合は直ちに吐き出し、医師の診察を受けてください。

#### 応急処置

誤って目に入ったり、皮膚に付着した場合は清水で十分に洗い流し異常があれば、医師の診察を受けてください。

#### 保管および廃棄方法

保管の際は、直射日光の当たる場所や高温となる場所・凍結のおそれがある場所は避けて保管をしてください。  
廃棄の際は、中身を使いきってから廃棄をしてください。